



Projektově inženýrská kancelář spol. s r. o.

Boleslavská třída 375, 288 02 NYMBURK

DISPLEJ DCD - 3 nástěnný

Popis a návod k použití

1. Všeobecný popis

Nástěnný displej DCD-3 je 6 místný LED displej 57 mm určený k připojení na hodiny DCF-1R. Displej je připojen čtyřmi vodiči po jednoúčelové sériové lince a zobrazuje stejný údaj, jako displej na hodinách DCF-1R. Displej je z hodin také napájen.

2. Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování je nutno zajistit prostředí suché a bez agresivních par a plynů. Výrobek je nutné chránit před mechanickým poškozením.

3. Montáž

Pro zavěšení displeje DCD-3 nutno nejprve displej odkrytovat. Na zadní stěně displeje jsou dvě díry pro upevňovací šrouby a jedna větší díra pro přívod. Displej je vhodné připevnit tak, aby vývod ze zdi byl displejem zakryt. Přívod se protáhne otvorem v zadní stěně displeje a připojí se do svorek. Popis signálů displeje je uveden v popisu hodin DCF-1R.

Pro připojení displeje je z hlediska omezení vyzařování nutné použít čtyřžilový stíněný kabel. Průřez kabelu je nutné volit s ohledem na počet připojených displejů a na vzdálenost. Při tom je nutné počítat se spotřebou 400 mA na jeden displej a s úbytkem max. 1,5 V.

4. Uvedení do provozu

Po připojení displeje k hodinám je displej funkční. Připojovat displej k zapnutým hodinám se nedoporučuje, může nastat restart hodin. Poškození hodin ani displeje však nehrozí.

V případě, že budete mít nějaké problémy nebo dotazy k provozu a údržbě našich hodin a displejů, obraťte se na nás.

Adresa výrobce: **PIK** ,s.r.o.
Boleslavská tř. 375
288 02 Nymburk
telefon, fax: 325 512 366
www.piknymburk.cz
info@piknymburk.cz